

Série ZEPHIR DUO 2 / Double protection VOL & FEU

Classe 2 • Norme Européenne EN 1143-1 • Label A2P.E. • Valeur assurable : 35 000 €
 Ignifuge papier 30 minutes • Norme Européenne EN 15659 • Label S30P



Modèle Zephir Duo 2351.

Caractéristiques techniques

- CONSTRUCTION À PAROIS MULTIPLES.
- REMPLISSAGE IGNIFUGE + MATÉRIAUX COMPOSITE ANTI-EFFRACTION.
- PORTE RENFORCÉE DE 115 MM.
- CONDAMNATION DÉFINITIVE DU COFFRE PAR DÉLATEUR MÉCANIQUE EN CAS DE TENTATIVE D'EFFRACTION.
- BLINDAGE DES SYSTÈMES DE CONDAMNATION PAR PAVÉS DE MANGANÈSE.
- TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRES AU PAS DE 40 MM.
- VERROUILLAGE DE LA PORTE PAR PÊNES TOURNANTS CHROMÉS, ANTI-SCIAGE.
- 1 TROU DE SCELLEMENT À LA BASE Ø 14 MM.



Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, aux gaz, à l'aspersion et à la chaleur.



Modèle Zephir Duo 2084.

Option coffre intérieur



Options alarme DOCT

- 1 détecteur sismique ARITECH.
- 1 contact de porte.
- 1 contact de pêne serrure.
- 1 boîtier de raccordement à la centrale d'alarme.

Option dépôt de fonds : Voir pages 28 à 31



Tête de dépôt rotative Fente tirelire 20 x 300 Goulotte de dépôt



Dépôt pneumatique Tiroir de dépôt Homologué en classe 2

ZEPHIR Classe 2 / valeur assurable 35 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure (hors poignées) HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en Kg
ZR 2043	514 x 604 x 400	379 x 488 x 235	1	43	250
ZR 2084	606 x 636 x 510	471 x 520 x 345	1	84	349
ZR 2120	806 x 636 x 510	671 x 520 x 345	2	120	390
ZR 2138	906 x 636 x 510	771 x 520 x 345	2	138	456
ZR 2156	1006 x 636 x 510	871 x 520 x 345	2	156	470
ZR 2192	1206 x 636 x 510	1071 x 520 x 345	3	192	564
ZR 2272	1006 x 836 x 600	871 x 720 x 435	2	272	695
ZR 2351	1256 x 836 x 600	1121 x 720 x 435	3	351	795
ZR 2449	1506 x 836 x 600	1371 x 720 x 435	3	429	871
ZR 2523	1806 x 836 x 600	1671 x 720 x 435	4	523	1090
ZR 2787 Double porte	1806 x 1200 x 600	1671 x 1084 x 435	4	787	1312

Serrures

ZEPHIR DUO 2



Serrure de coffre-fort MAUER RÉF. 7111 testée A2P niveau A/E. (2 clés fournies).



Serrure de coffre-fort électronique réf. Z03 Rotary Bolt testée A2P niveau B/E. Pêne oscillant. Capacité 10 codes, 1 maître, 1

superviseur, 8 utilisateurs (dont 1 convoyeur). Temporisation de 0 à 99 minutes.



Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons, intatable, silencieuse, anti-manipulations.



Serrure électronique Z03 + serrure à clé A2P.



Serrure à clé A2P + serrure électronique WITTKOPP avec audit - Classe 2 VDS
 - 1 000 000 de combinaisons
 - Temporisation après la 3^e erreur
 - 1 code maître / 9 codes utilisateurs
 - Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)
 - Fonction ouverture code conjoint
 - Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes.
En option : Fonction plages horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.

CAPACITÉ DES COFFRES (en classeur à levier dimension standard : dos de 7,5 cm)

